



ENTLEERUNGSSTATION FÜR RÜHRBEHÄLTER

Vertikaler Wagen für die Entleerung von Rührbehälter mit Durchmesser bis zu Ø 700 mm.
Der Entleerungsvorgang wird über eine elektropneumatische Bedieneinheit gesteuert.
Der Aufbau beinhaltet ein einstellbares Behälter-Pumpen-Zentriersystem.
Kolbenpumpe mit Folgeplatte und Boden im gleichen Profil des Behälterbodens, um eine komplette Entleerung zu gewährleisten.

Die Entleerstation wird durch eine Person bedient.

Sensoren stoppen den Pumpbetrieb nach erfolgter Entleerung und steuern die Rückstellung der Pumpeinheit in Ausgangsposition.

GRÖSSEN

Drei Pumpengrößen sind verfügbar:

- Mit Pumpe PA65AM für Förderleistung bis zu 24 l/min.
- Mit Pumpe PA80AM für Förderleistung bis zu 33 l/min.
- Mit Pumpe PA100AM für Förderleistung bis zu 52 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).
- Entfernte Steuerung des Entleerungszyklus.

ENTLEERUNGSSTATION FÜR GROSSE RÜHRBEHÄLTER

Aufbau für die Entleerung von Rührbehälter mit Durchmesser über Ø700 mm.
Der Entleerungsvorgang wird über eine elektropneumatische Bedieneinheit gesteuert.
Gleichmäßiger Vorschub der Pumpeinheit erfolgt mittels zweier Pneumatikzylinder.

Der Aufbau beinhaltet ein einstellbares Behälter-Pumpen-Zentriersystem.
Kolbenpumpe mit Folgeplatte und Boden im gleichen Profil des Behälterbodens, um eine komplette Entleerung zu gewährleisten.

Die Entleerstation wird durch eine Person bedient.

Sensoren stoppen den Pumpbetrieb nach erfolgter Entleerung und steuern die Rückstellung der Pumpeinheit in Ausgangsposition.

GRÖSSEN

Zwei Pumpengrößen sind verfügbar:

- Mit Pumpe PA100AM für Förderleistung bis zu 52 l/min.
- Mit Pumpe PA140AM für Förderleistung bis zu 95 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).
- Entfernte Steuerung des Entleerungszyklus.



C.S.F. Inox S.p.A. Strada per Bibbiano, 7 - 42027 Montecchio E. (RE) - ITALY EU
Ph +39.0522.869922 - Fx +39.0522.869841 - export@csf.it - www.csf.it

Alle Angaben, Daten und Darstellungen (in welcher Form auch immer), die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind indikativ und nicht bindend. C.S.F. bürgt nicht und geht keine Verpflichtung ein für die Nutzung dieses Dokuments und die darin enthaltenen Informationen, insbesondere garantiert C.S.F. nicht gegen Auslassungen oder Fehler der hier angegebenen Daten und Zeichnungen. Beachten Sie, dass die technischen Spezifikationen, Informationen und Darstellungen in diesem Dokument lediglich indikativ und annähernd und daher nicht zwingend exakt sind. Die C.S.F. INOX behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die in diesem Dokument angegebenen Daten, Zeichnungen und Informationen zu ändern.



ENTLEERUNGSSTATIONEN FÜR BEHÄLTER

C.S.F. Inox S.p.a. bietet ein breit gefächertes Sortiment von Systemen zur Behälterentleerung für viele Anwendungsbereiche. Das vielseitige und flexible Sortiment beinhaltet Systeme zur Fassentleerung mit Kolben in verschiedenen Größen und Ausstattungen mit hochwertigen elektropneumatischen Komponenten. Die gesamte Serie verfügt über einen gänzlich aus Edelstahl AISI 304/EN 1.4301 gefertigten Aufbau. Dank pneumatischer Kolbenpumpen eignen sich die CSF Behälterentleerer für eine Vielzahl von Produkten mit niedriger Viskosität bis hin zu Werten von über 100.000 cP.



Fördert unterschiedlichste Lebensmittelprodukte wie z.B.: Creme, Soßen, Tomatenkonzentrat, Fruchtpüree, Schokolade, Gebäckmassen, Marmelade, Ragout, Joghurt, Schmelzkäse und Getränke wie Sirup, Glucose, Konzentrat, Säfte. Einsatzmöglichkeit auch in der Kosmetikindustrie zum Pumpen von Lotionen, Cremes, Pasten, Gels usw.

Art. DCATLSPD 11/20



FASS-ENTLEERUNGSSTATION FÜR TAUCHPUMPE

Fahrbare pneumatische Station für die Entleerung konischer und zylindrischer Fässer mit Durchmesser bis Ø 700 mm und Höhe bis zu 1.000 mm. Aufbau mit eingetauchter Kolbenpumpe in langer Ausführung ohne Folgeplatte. Eignet sich zum Pumpen von Flüssigkeiten niedriger Viskosität.

Inklusive mit pneumatischer Schalttafel für eine einfache und schnelle Steuerung des Pumpenbetriebs.

Die Entleerstation wird durch eine Person bedient.

GRÖSSEN

Vier Pumpengrößen sind verfügbar:

Mit Pumpe PA65AM für Förderleistung bis zu 24 l/min.

Mit Pumpe PA80AM für Förderleistung bis zu 33 l/min.

Mit Pumpe PA100AM für Förderleistung bis zu 52 l/min.

Mit Pumpe PA140AM für Förderleistung bis zu 100 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).



FASS-ENTLEERUNGSSTATION MIT DREHKARUSSELL

Pneumatische Station mit Drehkarussell für die Entleerung von 4 Fässern mit Durchmesser bis Ø 700 mm und Höhe bis zu 1.000 mm. Aufbau mit eingetauchter Kolbenpumpe in langer Ausführung mit eingetauchter Öffnung.

Drehbare Platte ermöglicht das Ausrichten der Fässer unterhalb der Pumpe.

Inklusive mit pneumatischer Schalttafel für eine einfache und schnelle Regelung des Pumpenbetriebs.

Die Entleerstation wird durch eine Person bedient.

GRÖSSEN

Zwei Pumpengrößen sind verfügbar:

Mit Pumpe PA100AM für Förderleistung bis zu 52 l/min.

Mit Pumpe PA140AM für Förderleistung bis zu 95 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).



FASS-ENTLEERUNGSSTATION MIT FOLGEPLATTE

Pneumatische Station für die Entleerung konischer und zylindrischer Fässer mit Durchmesser bis Ø 700 mm und Höhe bis zu 1.000 mm.

Der Entleerungsvorgang wird über eine elektropneumatische Bedieneinheit gesteuert.

Sensoren stoppen den Pumpbetrieb nach erfolgter Entleerung und steuern die Rückstellung der Pumpeinheit in Ausgangsposition.

Die Pumpe verfügt über eine Folgeplatte zur vollständigen Fassentleerung.

Der Aufbau beinhaltet ein einstellbares Fass-Pumpen-Zentriersystem.

Eignet sich für hochviskose Produkte wie zwei- oder dreifach konzentriertes Tomatenmark oder Fruchtpüree.

Die Entleerstation wird durch eine Person bedient.

Anm.: Die Fässer benötigen keine separate Fixierung.

GRÖSSEN

Vier Pumpengrößen sind verfügbar:

Mit Pumpe PA65AM für Förderleistung bis zu 24 l/min.

Mit Pumpe PA80AM für Förderleistung bis zu 33 l/min.

Mit Pumpe PA100AM für Förderleistung bis zu 52 l/min.

Mit Pumpe PA140AM für Förderleistung bis zu 100 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).

- Entfernte Steuerung des Entleerungszyklus.



ENTLEERUNGSSTATION FÜR KLEINE EIMER

Fahrbare pneumatische Station für kleinere Eimer.

Der Entleerungsvorgang wird über eine elektropneumatische Bedieneinheit gesteuert.

Die Pumpe verfügt über eine Folgeplatte der vollständigen Entleerung der Eimer. Sensoren stoppen den Pumpbetrieb nach erfolgter Entleerung und steuern die Rückstellung der Pumpeinheit in Ausgangsposition.

Ideal für hochviskose Produkte wie Schokolade, Pudding, Molkeerzeugnisse oder Marmelade.

Die korrekte Platzierung des Eimers wird durch ein Zentriersystem sichergestellt.

GRÖSSEN

Drei Pumpengrößen sind verfügbar:

Mit Pumpe PA50AM für Förderleistung bis zu 10,6 l/min.

Mit Pumpe PA65AM für Förderleistung bis zu 24 l/min.

Mit Pumpe PA80AM für Förderleistung bis zu 33 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

Anm.: Die Fässer benötigen keine separate Fixierung.

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).

- Entfernte Steuerung des Entleerungszyklus.



FASS-ENTLEERUNGSSTATION MIT DOPPEL-GELENKARM

Pneumatische Station mit Doppel-Gelenkarm für konische und zylindrische Fässer mit Durchmesser bis Ø 700 mm und Höhe 1.000 mm.

Der Entleerungsvorgang wird über eine elektropneumatische Bedieneinheit gesteuert.

Die Pumpe verfügt über eine Folgeplatte zur vollständigen Fassentleerung. Sensoren stoppen den Pumpbetrieb nach erfolgter Entleerung und steuern die Rückstellung der Pumpeinheit in Ausgangsposition.

Die Station kann Gruppen mit 4-8 Fässern auf Palette entleeren.

Die Entleerstation wird durch eine Person bedient.

Eignet sich für hochviskose Produkte wie zwei- oder dreifach konzentriertes Tomatenmark oder Fruchtpüree.

Anm.: Die Fässer benötigen keine separate Fixierung.



GRÖSSEN

Drei Pumpengrößen sind verfügbar:

Mit Pumpe PA80AM für Förderleistung bis zu 33 l/min.

Mit Pumpe PA100AM für Förderleistung bis zu 52 l/min.

Mit Pumpe PA140AM für Förderleistung bis zu 100 l/min.

Anm.: Die Förderleistungen beziehen sich auf Fördermedien mit Viskosität 1.000 cP

OPTIONAL

- Pneumatikzylinder HCR (High corrosion resistant).

- Auflagebasis.

- Entfernte Steuerung des Entleerungszyklus.

ANORDNUNG FÜR ENTLEERUNG VON 8 FÄSSERN

